

Pokini F3

Robuste Schnittstellenvielfalt im Taschenformat



-40-85°C



Verfügbar bis 2030



Extrem effizient



Optional Hutschiene



Optional VESA



Pokini F3

Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11/10 Pro / IoT• Linux 64-bit fähig
Prozessor	Intel® ATOM™ x6425E (4x 2,00 GHz bis zu 3,00 GHz)
Arbeitsspeicher	bis zu 32 GB (1x SO-DIMM DDR4 PC3200)
Festplatte	bis zu 1TB (SSD M.2 SATA/NVMe 2242/2260/2280)
Grafik	Intel® UHD Grafik
Display Interface	<ul style="list-style-type: none">• miniDP 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)• HDMI 1.4b (3840 x 2160 bei 30Hz)
Audio	Reaktek High Definition Audio
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Marvel 88E1512)
Stromversorgung	Eingangsspannung: 7-42V DC Leistungsaufnahme: max. 40 Watt

Schnittstellen

vorn	<ul style="list-style-type: none">• 2x USB 3.1• 2x USB 2.0• microSIM Slot• Audio
hinten	<ul style="list-style-type: none">• 2x USB 2.0• miniDP• HDMI• 2x LAN• TerminalBlock(RS232/422/485 GPIO)• DC-In

Weitere Daten

Maße	133 x 37 x 100 mm
Gewicht	ca. 420g
Garantie	5 Jahre Bring-In
Imagestabilität	Verfügbar bis 2030

Mögliche Erweiterungen

- WiFi 6E inkl. Bluetooth 5.3
- 5G/LTE (inkl. 3G/GPS/Glonass/Galileo)
- 2x LAN zusätzlich (Intel® i210-IS)
- 1x SFP+ zusätzlich (Intel® i210-IS)
- 1x PoE Input (Intel® i210)
- DC-In über Phoenix

Besonderheiten

Umgebung	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: -40 °C bis +85 °C• Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
Schutzart & Normen	<ul style="list-style-type: none">• IP40• MIL-STD 810G
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• Always-On• Wake-on-LAN• Wake-on-Timer• PXE-Boot• TPM• Intel VT-x• Kensington-Lock• DC-In mit Bajonettverschluss.

Verfügbares Zubehör

- VESA-Halterung
- Hutschienenhalterung (multifunktional)
- Ersatznetzteil 230V AC
- Netzkabel mit offener DC-Litze
- Externe USV mit Management-Tool
- Abzugssicherung für Interfaces