

Pokini Tab SR10



U-blox GPS



Schutz vor Staub und Strahlwasser





Barcode Scanner (optional)



Robust und Sturzsicher



Digitizer Stift



Pokini Tab SR10

Display

Größe	10,1" (25,65 cm)
Auflösung	1.920 x 1.200 px
Typ	IPS-Panel, kapazitiv, 10 Finger Multitouch
Helligkeit	800 cd/m ²
Besonderheiten	Digitizer Unterstützung

Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 11 Pro 64-bit• Windows® 10 IoT• Linux Ubuntu• IGEL OS 12
Prozessor	Intel® Processor N200\n(4x bis 3,70 GHz, Intel® UHD-Grafik, 6M Cache)
Arbeitsspeicher	16 GB (LPDDR5 4800)
Festplatte	bis zu 1 TB m.2 SSD
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Frontseite: 2,0 Megapixel• Rückseite: 8,0 Megapixel
Wireless	<ul style="list-style-type: none">• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax• 4G LTE• GPS (u-blox)• Bluetooth 5.3
Sensoren	<ul style="list-style-type: none">• Accelerometer (G-Sensor)• eCompass• Gyrometer (Lagesensor)• Light Sensor (Lichtsensor)
Akku	Lithium-Ionen Akku, ca. 4.170 mAh, Hot-Swap, bis zu 10 Stunden
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.1 Gen1 Type-C™ (PD, DP)• USB 3.1 Gen1 Type-A™• Audio• RJ45 (1Gbs)• Docking-Anschluss• DC-In• MicroSD• Nano Sim

Weitere Daten

Maße	283 x 192 x 15 mm
Gewicht	ca. 1.044 g
Service	• 2 Jahre Bring-In (Akku 1 Jahr)
Imagestabilität	Verfügbar bis Q2 2026
Mögliche Erweiterungen	• 1D/2D Barcode-Reader

Besonderheiten

Umgebung	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: -10 °C bis +50 °C• Lagerung: -20 °C bis +60 °C• Luftfeuchtigkeit: bis 95 %, nicht kondensierend
Schutzart & Normen	<ul style="list-style-type: none">• IP65• MIL-STD 810G• EN 60601-1-2
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• TPM 2.0• Kensington Lock

Verfügbares Zubehör

- Dockingstation
- Digitizer Stift
- Displayschutzfolie
- KFZ-Halterung